

Aceite sintético para transmisiones automáticas

* DESCRIPCIÓN

BELHERR® ALLY ATF 668 es un aceite para transmisión completamente sintético, formulado para las transmisiones automáticas Allison de autobuses y camiones pesados. Cumple con los requerimientos de las aprobaciones TES 668 y es compatible con TES 295, TES 389 y TES 468. Debido a su formulación sintética ayuda a extender los intervalos entre servicios de mantenimiento.

* PROPIEDADES

- Desempeño mejorado en la transmisión
- Cambios prolongados debido a su naturaleza sintética.
- Operación excepcional del embrague
- Alta bombeabilidad y desempeño óptimo del aceite.

* APLICACIONES

BELHERR® ALLY ATF 668 está diseñado para donde se especifique Allison 1000 Series®, 2000 Series®, 3000 Series®, H40/50 EP y ege Flex así como las transmisiones Allison de la próxima generación donde se requiera una especificación TES 668.


No utilizar en sistemas de alta presión cerca de llamas, chispas o superficies calientes. Utilizar en áreas bien ventiladas. Consulte el manual del propietario de su equipo en orden para encontrar el lubricante adecuado para su sistema

Características típicas

BELHERR® ALLY ATF 668

Color	VISUAL	Rojo Brillante
Densidad @ 15°C Kg/L	ASTM D - 4052	0.8511
Viscosidad cinemática cSt @ 40 °C cSt @ 100 °C	ASTM D - 445	33 6.8
Viscosidad Brookfield @ - 40 °C MPa.S	ASTM D - 2983	< 12,000
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	123
Punto de inflamación, °C	ASTM D - 92	238
Punto de escurrimiento, °C	ASTM D - 97	-54

* Disponible en:



***Tambor: 208 L**



***Tambor: 208 L**



***Tote: 1,040 L**

