

Aceite Sintético para motores a gasolina

*** DESCRIPCIÓN**

BELHERR® SAE 5W30 API SP es un aceite sintético de alto desempeño para motores gasolina que ayuda a prolongar la vida útil del motor en aplicaciones severas dentro y fuera de carretera. La avanzada química de estos productos brinda un desempeño excepcional tanto en motores modernos de alta potencia, incluyendo aquellos con recirculación de gases de escape, como en motores antiguos que operan con combustibles con niveles bajos o altos de azufre.

*** BENEFICIOS**

- Excelente limpieza del motor mediante la protección superior contra el lodo y el barniz.
- Es totalmente compatible con todos los aceites para motor convencionales sintéticos principales
- Protección superior contra altas temperaturas bajo condiciones severas de funcionamiento.
- Protección superior en temperatura fría mediante el flujo más rápido en el arranque

*** APLICACIONES**


BELHERR® SAE 5W30 API SP está recomendado para utilizarse en motores a gasolina equipados con convertidores catalíticos, inyección directa, multivalvulares y turbo, en general cualquier motor que requiera una clasificación **API SM, SL, SN, SN + o SP o ILSAC GF-5**. Antes de utilizar un aceite para motores, consulte el manual del vehículo para determinar el grado de viscosidad recomendados por el fabricante.

Características típicas

BELHERR® SAE 5W30 API SP

Grado SAE	-----	5W-30
Densidad @ 15 °C, Kg/L	ASTM D 4052	0.8430
Punto de inflamación, °C	ASTM D 92	230
Viscosidad Cinemática cSt @ 40 °C cSt @ 100 °C	ASTM D 445	61.56 10.37
Índice de viscosidad, Mín.	ASTM D 2270	158
Cenizas Sulfatadas, %wt	ASTM D 874	0.94
Punto de escurrimiento, °C	ASTM D 97	-43
Viscosidad dinámica @ - 30 °C, CP	ASTM D 5293	5270
Noack Volatility CP @ 150 °C	ASTM D 5800	8.4
		2.96
Número total base (TBN), Mg KOH/g	ASTM D 2896	8.5

*** Disponible en:**



***Cubeta: 19 L**



***Tambor: 208 L**



***Tote: 1,040 L**

