



Grasa lubricante NLGI 2 para motores

ESPECIFICACIONES

Cumple con DIN 51818 NLGI 2, ISO 6743-9 L-XBCHB 2.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Grasa lubricante a base mineral espesada con hidroxistearato de litio, diseñada para la lubricación de motores y rodamientos en aplicaciones industriales y automotrices. Ofrece buena estabilidad mecánica, resistencia al agua y protección contra desgaste en condiciones de operación moderadas.

BENEFICIOS

- Buena resistencia al agua
- Protección contra desgaste y corrosión
- Estabilidad mecánica confiable
- Compatibilidad con sellos y componentes

APLICACIONES

Recomendada para la lubricación de rodamientos y componentes de motores en equipos industriales, automóviles y maquinaria agrícola. Puede emplearse en aplicaciones que requieran grasa NLGI 2 con buena resistencia a la humedad y temperaturas moderadas.

PROPIEDADES

- Espesante a base de litio para mayor versatilidad
- Buen punto de goteo para uso general
- Propiedades lubricantes estables en operación

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

CARACTERÍSTICA	UNIDAD	MÉTODO ASTM	VALOR
Grado	NLGI	DIN 51818	2
Tipo de jabón	-	-	Hidroxistearato de litio
Aceite base (tipo)	-	-	Mineral
Viscosidad cinemática a 40 °C	mm ² /s	D445	100
Viscosidad cinemática a 100 °C	mm ² /s	D445	11
Penetración de cono trabajada a 25 °C	mm	D217	265-295
Punto de goteo	°C	DIN ISO 2176	180