

Aceite monogrado para motores a diésel

* DESCRIPCIÓN

BELHERR® SAE 40 API CF/CF-2 es un aceite monogrado de calidad para motores de servicio pesado diseñados fundamentalmente para utilizarse en motores de diésel, vehículos comerciales y maquinaria agrícola. También pueden utilizarse equipos para la construcción. Están formulados a partir de bases lubricantes minerales de alta calidad así como aditivos con propiedades detergentes, dispersantes, antiherrumbre y anti desgaste para brindar el desempeño requerido por los motores de combustión interna en donde es requerido un nivel de calidad **API CF/CF-2**.

* PROPIEDADES

- Limpieza del motor.
- Protección contra el desgaste y la corrosión.
- Bajo consumo de aceite.
- Reduce los costos de operación de flotas mixtas.
- Cuenta con una reserva alcalina adecuada para controlar y neutralizar los ácidos corrosivos que se forman en la combustión por el contenido de azufre del combustible.

* APLICACIONES


Los aceites de la serie **BELHERR® SAE 40 API CF/CF-2** son recomendados para la lubricación de motores a diésel, turbo cargados o de aspiración natural de 2 y 4 tiempos, bajo condiciones de operación severa tanto dentro como fuera de carretera de vehículos comerciales y maquinaria agrícola al igual que para motores diésel de vehículos comerciales y equipos de construcción e industriales en donde se requiera cumplir las categorías **API CF/CF-2**, **MIL -L- 2104D** ó superior.

Características típicas

BELHERR® SAE 40 API CF/CF-2

Apariencia	VISUAL	Brillante
Grado	SAE	40
Peso específico @ 20/4 °C	ASTM D 1298	0.884 - 0.915
Temperatura de inflamación, °C	ASTM D 92	225 a 248
Viscosidad Cinemática, (cSt) cSt @ 40 °C cST @100 °C	ASTM D 445	138 a 145 14.5 a 16.2
Índice de viscosidad, Mín.	ASTM D 2270	90 a 98
Color ASTM	ASTM D 1500	7.0
Temperatura de escurrimiento, °C	ASTM D 97	-9 a -15
Cenizas sulfatadas, % wt.	ASTM D 874	0.5 a 1.31
No. de Base, mg KOH/g	ASTM D 2896	6 a 11

* Disponible en:



**Cubeta: 19 L*



**Tambor: 208 L*



**Tote: 1,040 L*