

Aceite para transmisiones estándar

* DESCRIPCIÓN

BELHERR® SAE 90 API GL-1 es un lubricante multipropósitos de óptimo grado para engranajes. Fabricados a partir de aceites minerales de alta calidad con un alto índice de viscosidad. Este aceite está exclusivamente diseñado para engranajes donde no se requiera extrema presión.

* PROPIEDADES

- Desgaste reducido.
- Temperaturas operativas menores.
- Compatibilidad con los sellos.
- Ahorros de energía documentados.
- Un solo producto para ejes y transmisiones.

* APLICACIONES


BELHERR® SAE 90 API GL-1 es un lubricante recomendado para ser utilizados en cajas de engranes rectos y en equipos industriales, de transporte y construcción, particularmente aquellos que funcionan bajo condiciones moderadas de temperatura y carga, proporcionan un excelente control de desgaste incluso ante la presencia de pequeñas cantidades de agua. Cumple con la especificación **MIL-L-2105**.

Características típicas

BELHERR® SAE 90 API GL-1

Grado	J306	SAE 90
Color ASTM	ASTM D - 1500	5.0 A 6.5
Gravedad específica 20/4 °C	ASTM D - 1298	0.8950
Viscosidad Cinemática cSt a 40 °C cSt a 100°C	ASTM D - 445	190 a 250 13.5 a 18.5
Índice de Viscosidad	ASTM D - 2270	90
Temperatura de inflamación, °C	ASTM D - 92	230 a 264
Temp. de escurrimiento °C	ASTM D - 97	-27 a -15
Número de ácido, Mg KOH/g	ASTM D - 664	0.05 a 0.2

* Disponible en:



**Cubeta: 19 L*



**Tambor: 208 L*



**Tote: 1,040 L*

