

Aceite para transmisiones continuamente variables

*** DESCRIPCIÓN**

SUPER DRIVE[®] CVT es un lubricante para transmisiones continuamente variables totalmente sintético **SUPER DRIVE[®] CVT** tiene igual o mejor rendimiento que la mayoría de aceites de este tipo distribuidos por varios OEM's (Original Equipment Manufacturers). **SUPER DRIVE[®] CVT** tiene un alto rendimiento antivibraciones para tener cambios más suaves y silenciosos protegiendo excepcionalmente contra la oxidación y el desgaste en la mayoría de marcas de transmisiones variables. Cumple y excede la norma JASO M349 LVFA de durabilidad a 80 °C

*** BENEFICIOS / PROPIEDADES**

- Compatible con la mayoría de vehículos optimizando el rendimiento y pruebas BOSCH BELT BOX.
- Protección superior y extendida antivibraciones y fricción permitiendo un confort inmejorable al manejo.
- Contiene aditivos de extrema presión y antidesgaste para la mejor protección de la transmisión.
- Excelente estabilidad ante la oxidación permitiendo una vida más prolongada del lubricante y extendiendo los intervalos de servicio.
- Inigualable compatibilidad con la mayoría de tipos de sellos previniendo fugas.

*** APLICACIONES**

SUPER DRIVE[®] CVT está formulado un paquete de aditivos y con toda la experiencia de Ingeniería Belherr para producir un aceite de transmisión variablemente continua alcanzando los requerimientos más rigurosos de una amplia gama de vehículos equipados con cinturones de empuje y transmisiones CVT's.

Características típicas

Súper DRIVE[®] CVT		
Color	ASTM D - 1500	Ámbar
Gravedad específica 15.6/15.6 °C	ASTM D - 1298	0.854
Viscosidad CTS a 40 °C	ASTM D - 445	37.0
Viscosidad CTS a 100 °C	ASTM D - 445	7.3
Índice de viscosidad	ASTM D - 2270	167
Flash point (PMC) °C	ASTM D - 92	> 230
Punto de fluidez °C	ASTM D - 97	- 49

*** Disponible en:**



***Botella: 0.946 L**




***Cubeta: 19 L**



***Galón: 3.785 L**



***Tambor: 208 L**



***Garrafa: 5.0 L**



***Tote: 1,000 L**

