

Aceite sintético para transmisiones de doble embrague

*** DESCRIPCIÓN**

SUPERDRIVE[®] DCT es un lubricante sintético especialmente diseñado para cumplir con los requerimientos de las transmisiones modernas de doble embrague. **SUPERDRIVE[®] DCT** se caracteriza por su alto rendimiento a la fricción, así como su química avanzada asegura automáticamente su nivel ante presiones friccionantes ofreciendo un óptimo desempeño, cambios más suaves; asegurando una comodidad de conducción inigualable.

*** BENEFICIOS / PROPIEDADES**

- Protección máxima contra el desgaste aún en las condiciones más severas de trabajo.
- El balance en la formulación evitan fallos incluso después de uso prolongado.
- Viscosidad súmamente estable con propiedades multigrado a largo plazo.
- Posee un comportamiento adecuado para frío o calor.
- Diseñado especialmente para uso en transmisiones de doble embrague ofreciendo buena lubricación y durabilidad.

*** ESPECIFICACIONES**

SUPERDRIVE[®] DCT cumple con los requerimientos de las siguientes niveles de rendimiento:

- **BMW** DCTF-1+; MTF LT-5.
- **Bugatti Veyron**.
- **Castrol** BOT 341, BOT 450.
- **Chrysler** Getrag.
- **Ferrari** TE DCT-3.
- **Ford** WSS-M2C936A.
- **Nissan** GFT.
- **Mitsubishi** TC-SST (GFT).
- **Renault** EDC-6; EDC-7; Talisman R7D.
- **Shell** TF DCT-F3.
- **Volvo** GFT; 1161838; 1161839.
- **VW/Audi** TL 52529; G 052 529; DSG7; TL 521 82; G052 182.
- **Porsche Oil** #999.917.080.00.v

Características típicas

Súper DRIVE[®] DCT		
Apariencia	VISUAL	Ámbar Claro
Gravedad específica @ 15.6 °C	ASTM D - 4052	0.8572
Viscosidad cinemática. cSt @ 40 °C cSt @100 °C	ASTM D - 445	32.3 6.80
Viscosidad dinámica @ - 40 °C	ASTM D - 5293	9400
Índice de viscosidad	ASTM D - 2270	174
Punto de inflamación, °C	ASTM D - 92	192
Punto de fluidez, °C	ASTM D - 5950	- 42

*** Disponible en:**



***Botella: 0.946 L**




***Cubeta: 19 L**



***Galón: 3.785 L**



***Tambor: 208 L**



***Garrafa: 5.0 L**



***Tote: 1,000 L**

**Para más aplicaciones contacte a su distribuidor de
SUPER DRIVE[®]**

