

SUPER DRIVE® Dexron III / Mercon

Aceite para transmisiones automáticas

*** DESCRIPCIÓN**

Fluido para cajas de velocidades automáticas, direcciones asistidas, convertidores y circuitos hidráulicos. **Súper DRIVE® DEXRON III** es útil para todas las aplicaciones que requieran las especificaciones **DEXRON o MERCON**. En general para todas las cajas de velocidades automáticas, convertidores de par, circuitos hidráulicos de dirección asistida, inversores de marcha de embarcaciones, transmisiones hidrostáticas donde se requieran las homologaciones **DEXRON III o MERCON**.

*** BENEFICIOS / PROPIEDADES**

- Protege y lubrica eficazmente los engranes, cojinetes y la turbina.
- Acondiciona los sellos.
- Permite un cambio más suave de velocidad en amplios rangos de temperatura.
- Brinda sobresaliente protección contra la formación de depósitos a altas temperaturas de operación.
- Posee alta resistencia a la oxidación, por lo que asegura la conservación de propiedades físicas durante más tiempo.
- Resiste la formación de espuma.

*** APLICACIONES**

Para todas las transmisiones automáticas modernas, especialmente para vehículos General Motors, Ford, Chrysler, Volkswagen y Nissan. Se recomienda para direcciones hidráulicas, como fluido hidráulico antidesgaste (cuando las presiones de trabajo de la bomba no excedan las 1000 lb./pulg.) Para equipos donde el fabricante recomienda este tipo de fluido, como en compresores, sistemas hidráulicos y equipos agrícolas.

Características típicas


Súper DRIVE® ATF Dexron III / Mercon

Color	ASTM D - 1500	Rojo Brillante
Gravedad específica 20/4 °C	ASTM D 1298	0.8645
Punto de inflamación °C Min.	ASTM D - 92	170
Viscosidad CTS a 40 °C	ASTM D - 445	39
Viscosidad CTS a 100 °C	ASTM D - 445	7
Índice de viscosidad	ASTM D - 2270	141

*** Disponible en:**



***Botella: 0.946 L**




***Cubeta: 19 L**



***Galón: 3.785 L**



***Tambor: 208 L**



***Garrafa: 5.0 L**



***Tote: 1,000 L**

