

* DESCRIPCIÓN

SuperDrive® Dexron VI es un lubricante sintético especialmente diseñado para cumplir con los requerimientos de las transmisiones modernas, donde se requiera un desempeño Dexron VI. En general para todas las cajas de velocidades automáticas, convertidores de par, circuitos hidráulicos de dirección asistida, inversores de marcha de embarcaciones, transmisiones hidrostáticas donde se requieran las homologaciones **DEXRON VI**. Su química avanzada asegura automáticamente su nivel ante presiones friccionantes ofreciendo un óptimo desempeño, cambios más suaves; asegurando una comodidad de conducción inigualable.

* BENEFICIOS / PROPIEDADES

- Protege y lubrica eficazmente los engranes, cojinetes y la turbina.
- Acondiciona los sellos.
- Permite un cambio más suave de velocidad en amplios rangos de temperatura.
- Brinda sobresaliente protección contra la formación de depósitos a altas temperaturas de operación.
- Posee alta resistencia a la oxidación, por lo que asegura la conservación de propiedades físicas durante más tiempo.
- Resiste la formación de espuma.

* APLICACIONES


Gracias a su excelente capacidad de torque y protección a la fricción, **SuperDrive® Dexron VI** cumple JASO 1A y la mayoría de los automóviles de pasajeros asiáticos como Toyota T-IV, Nissan Matic J y Mitsubishi SP-III. También cumple con la mayoría de los requerimientos de los OEMs como Allison, Acura, Audi, American Motors ATF, BMW, CAT TO-2, Fuso, Ford, GM, Honda, Isuzu, Lexus, Jeep, Suzuki, Mazda, Saab, Opel, VW y ZF. De la misma manera puede usarse en fluidos donde requieran Dexron II y Dexron III.

Características típicas

Súper DRIVE® SD DB VI

Gravedad específica @ 25 °C	ASTM D - 1298	0.8572
Viscosidad del aceite. cSt a 40 °C cSt a 100 °C	ASTM D - 445	31 6.33
Color ASTM	ATM D - 1500	3.0
Índice de viscosidad	ASTM D - 2270	160
Apariencia	VISUAL	Brillante
Color	VISUAL	Rojo
Punto de inflamación, °C	ASTM D - 92	> 250
Punto mínimo de fluidez, °C	ASTM D - 92	- 13

* Disponible en:



*Botella: 0.946 L




*Cubeta: 19 L



*Galón: 3.785 L



*Tambor: 208 L



*Garrafa: 5.0 L



*Tote: 1,000 L

