

Aceite para transmisiones automáticas

* DESCRIPCIÓN

Fluido para cajas de velocidades automáticas, direcciones asistidas, convertidores y circuitos hidráulicos. **BELHERR® DEXRON III** es útil para todas las aplicaciones que requieran las especificaciones **DEXRON o MERCON**. En general para todas las cajas de velocidades automáticas, convertidores de par, circuitos hidráulicos de dirección asistida, inversores de marcha de embarcaciones, transmisiones hidrostáticas donde se requieran las homologaciones **DEXRON III o MERCON**.

* PROPIEDADES

- Protege y lubrica eficazmente los engranes, cojinetes y la turbina.
- Acondiciona los sellos.
- Permite un cambio más suave de velocidad en amplios rangos de temperatura.
- Brinda sobresaliente protección contra la formación de depósitos a altas temperaturas de operación.
- Posee alta resistencia a la oxidación, por lo que asegura la conservación de propiedades físicas durante más tiempo.
- Resiste la formación de espuma.

* APLICACIONES

Para todas las transmisiones automáticas modernas, especialmente para vehículos General Motors, Ford, Chrysler, Volkswagen y Nissan. Se recomienda para direcciones hidráulicas, como fluido hidráulico antidesgaste (cuando las presiones de trabajo de la bomba no excedan las 1000 (lb./pulg.). Para equipos donde el fabricante recomienda este tipo de fluido, como en compresores, sistemas hidráulicos y equipos agrícolas.

Características típicas


BELHERR® DEXRON III / MERCON

Apariencia	-----	Rojo Brillante
Densidad 20 °C	ASTM D - 1298	0.8460
Viscosidad Cinemática @ 40 °C	ASTM D - 445	33.4
Viscosidad Cinemática @ 100 °C	ASTM D - 445	6.8 a 8.5
Temperatura de inflamación, °C	ASTM D - 92	170
Punto mínimo de fluidez, °C	ASTM D - 97	-48
Índice de Viscosidad	ASTM D - 2270	213

* Disponible en:



**Botella: 0.946 L*




**Cubeta: 19 L*



**Galón: 3.785 L*



**Tambor: 208 L*



**Garrafa: 5.0 L*



**Tote: 1,000 L*